



ECOSOLV S 2000

Diluyente universale di lavaggio e sgrassaggio

L' ECOSOLV - S 2000 è un diluente universale per il lavaggio e lo sgrassaggio di particolari metallici sporchi di grasso o vernice. Per le caratteristiche di bassa tossicità e di basso impatto ambientale trova largo impiego come solvente (per vernici, adesivi, sgrassanti per il settore tessile e per quello conciario ecc.). Non contiene componenti lesivi della fascia di ozono ed è esente da solventi clorurati e aromatici. Non presenta simbolo di nocività.

CARATTERISTICHE	VALORI INDICATIVI
Aspetto	Liquido limpido
Peso specifico a 20°C	1,070-1,071 g/cc
Intervallo di distillazione	90 °C
Solubilità in acqua	Parzialmente solubile
Punto di fusione	+4°C
Punto di infiammabilità	< 17°C
Evaporazione	Rapida

IMPIEGO

Può essere impiegato con pennello o straccio in cotone. Nell'impiego andranno osservate tutte le normali precauzioni adottate per le sostanze facilmente infiammabili (evitare surriscaldamenti, tenere lontano da scintille e fiamme libere, non fumare, evitare l'accumulo di vapori mediante una buona areazione del locale o mediante sistemi di aspirazione dotati di motore antideflagrante, ecc.)

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, al riparo da fonti di calore e in luogo ben ventilato.

I dati contenuti nella presente scheda sono di carattere informativo e corrispondono alla nostra migliore esperienza.

QUALICHEM

Data: 13.07.2011