



Codice: PDX.VR120.NI
Emesso il 10/09
Rev.: 2
Pagina: 1 di 1

CHEMSURF 12

Additivo per bagni di grassaggio a spruzzo

1. COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ

Il **CHEMSURF 12** è un additivo liquido formulato per incrementare l'effetto detergente di formulati sgrassanti e/o fosfosgrassanti utilizzati a spruzzo. La sua principale funzione consiste nel diminuire la tensione superficiale del sistema e di favorire in tal modo l'asportazione di ogni contaminante organico, quale oli e grassi, dalla superficie del materiale sgrassato.

Il **CHEMSURF 12** è costituito da una miscela di cosolventi, di tensioattivi non ionici e parzialmente cationici, biodegradabili a norma di legge.

2. MODALITA' D'IMPIEGO

Il **CHEMSURF 12** va aggiunto direttamente nelle soluzioni dei prodotti sgrassanti e/o fosfosgrassanti, in concentrazioni normalmente comprese fra 0,5 e 5 g/l; i valori ottimali di impiego verranno, comunque, fissati dal Servizio Tecnico Np Coil Dexter, caso per caso, al momento dell'avviamento dell'impianto.

3. CONTROLLO DEL BAGNO

Il controllo del bagno di grassaggio e/o fosfosgrassaggio viene solitamente eseguito in base a quanto riportato nella relativa norma di impiego.

Per il **CHEMSURF 12** non è prevista una specifica metodica analitica di controllo.

4. ALIMENTAZIONE DEL BAGNO

Il bagno viene alimentato con **CHEMSURF 12** in proporzione del 10 ÷ 25% del prodotto sgrassante e/o fosfosgrassante utilizzato, in funzione dei risultati desiderati.

5. STOCCAGGIO – SICUREZZA - ECOLOGIA

Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, alla manipolazione ed al trattamento del **DEXSURF 12** si rimanda alla relativa scheda dei dati di sicurezza.

Ogni riproduzione, anche parziale, della presente norma è soggetta ad approvazione della
QUALICHEM

Qualichem di Daniele Pintomarro

Sede Legale Via Penati 6 – 20010 Pregnana Milanese (MI) – Sede Operativa Via Po 34 – 20010 Pregnana Milanese
Partita IVA 07400240961 - REA - MI 1956078 C.F. PNTDNL90H23F205E
e-mail: info@qualichem.it - sito web: www.qualichem.it